



Stufa con rivestimento in maiolica. Focolare in ghisa estraibile.
Cassetto cenere. Vetro ceramico resistente a 750°.

2,6-7 kW

potenza termica nominale

200 m3

m3 riscaldabili



Dati Tecnici

LxHxP

↓ Dimensioni : **494x1036x498 mm**

Ⓚ Peso netto : **118 kg**

∅ Diametro scarico fumi : **80 mm**

🏠 m3 riscaldabili : **200 m3**

Ⓚ-N Potenza termica nom. utile : **2,6-7 kW**

Ⓚ-M Potenza termica globale : **2,8-8 kW**

% Rendimento : **>87 %**

🕒 Consumo orario : **0,6-1,6 kg/h**

📦 Capacità tot.Serbatoio : **~ 15 kg**

🌀 Ventilazione forzata : **Si**

📺 Telecomando : **Si**

📶 Termostato interno : **Si**

📶 Termostato sicurezza : **Si**

📶 Pred.termostato esterno : **Si**

⚡ W Assorbimento elettrico : **60-80 W**

📏 Tiraggio : **~1 mm H2O**

📏 Tubo aspirazione aria est. : **50 mm**

🕒 Cronotermostato settimanale : **Si**



Manuale utente






Stufa con rivestimento in maiolica. Focolare in ghisa estraibile. Cassetto cenere. Vetro ceramico resistente a 750°. Canalizzazione fino a 6 metri tramite l'uscita posteriore Ø80.

2,9 -7,0 kW 200 m3

potenza termica nominale m3 riscaldabili



Dati Tecnici

LxHxP

↓ Dimensioni : **494x1036x521 mm**

⚖️ Peso netto : **124 kg**

⌀ Diametro scarico fumi : **80 mm**

🏠 m3 riscaldabili : **200 m3**

⚡-N Potenza termica nom. utile : **2,9 -7,0 kW**

⚡-M Potenza termica globale : **3,2-8,0 kW**

% Rendimento : **>87 %**

🕒 Consumo orario : **0,6-1,6 kg/h**

📦 Capacità tot. Serbatoio : **~ 15 kg**

🌀 Ventilazione forzata : **Si**

📡 Telecomando : **Si**

🌡️ Termostato interno : **Si**

🌡️ Termostato sicurezza : **Si**

🌡️ Pred.termostato esterno : **Si**

⚡ W Assorbimento elettrico : **60-90 W**

🔥 Tiraggio : **~1 mm H2O**

📏 Tubo aspirazione aria est. : **50 mm**

🕒 Cronotermostato settimanale : **Si**



Manuale utente

