

MENÙ



Rivestimento in maiolica. Cassetto cenere. Vetro ceramico resistente a 750°. Pompa di circolazione e vaso di espansione di serie. Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. Ventilazione frontale con possibilità di esclusione.



**5,3-18,4 kW 527 m<sup>3</sup>**

potenza termica nominale m<sup>3</sup> riscaldabili

### Dati Tecnici

LxHxP

↓ Dimensioni : **690x1197x627 mm**

⚖️ Peso netto : **255 kg**

⌀ Diametro scarico fumi : **80 mm**

🏠 m<sup>3</sup> riscaldabili : **527 m<sup>3</sup>**

H<sub>2</sub>O Potenza resa al liquido : **3,9-15,4 kW**

🏠 Potenza resa ambiente : **1,4-3,0 kW**

⚡ kW-N Potenza termica nom. utile : **5,3-18,4 kW**

⚡ kW-M Potenza termica globale : **5,5-20,1 kW**

% Rendimento : **>91 %**

🕒 Consumo orario : **1,2-4,2 kg/h**

📦 Capacità tot. Serbatoio : **~ 35 kg**

🌀 Ventilazione forzata : **Si**

📡 Telecomando : **Si**

🌡️ Termostato interno : **Si**

🌡️ Termostato sicurezza : **Si**

🌡️ Pred.termostato esterno : **Si**

⚡ W Assorbimento elettrico : **130-150 W**

🔥 Tiraggio : **~1 mm H<sub>2</sub>O**

⚙️ Pompa e vaso di espansione : **Si**

🌀 Tubo aspirazione aria est. : **50 mm**

🕒 Cronotermostato settimanale : **Si**

🔧 Valvola di sicurezza 3 bar : **Si**



Manuale utente

